

-V50 - Presse Hydraulique

Idéale pour les utilisateurs de volumes élevés qui revendent les déchets, la V50 offre une force de compactage réelle de 50 tonnes qui crée des balles de taille optimale pour le transport et la revente. Son puissant mécanisme d'éjection intégré éjecte la balle complète directement sur une palette pour minimiser les risques encourus par l'utilisateur. La V50 est facile d'utilisation et ne fait aucun compromis en matière de performances, compactant efficacement le carton, le plastique, le textile, le papier, le polystyrène et les déchets d'aluminium sans interruption.

le modèle V50 ci-contre est équipé d'une porte à guillotine automatique proposée en option.



Recommandée pour les supermarchés, grossistes, grands magasins, usines de fabrication, centres logistiques et centres de recyclage généralistes.

CARACTÉRISTIQUES



Force de compactage réelle de 50 tonnes et vérin à course longue pour une force de compactage maximale produisant des balles de 400 à 500 kg



Cycles automatiques et manuels adaptés au carton comme aux matériaux à mémoire de forme plus élevée, tels que le plastique



Configuration unique intégrant des doigts de retenue mobiles et fixes pour un compactage optimisé



Taille de balle facilement ajustable



Commandes utilisateur basse tension simplifiées, éjecteur de balle motorisé intégré, système d'attache aisé et fermeture de porte renforcée rendant l'utilisation plus simple et plus sûre



Bloc d'alimentation externe facilitant le dépannage et la maintenance



SPÉCIFICATIONS

- ✓ Taille des balles : 1 000 mm (H - variable) × 1 200 mm (l) × 800 mm (P)
- ✓ Poids des balles: 350–550 kg
- ✓ Durée du cycle: 45 seconds
- ✓ Force de compactage : jusqu'à 50 tonnes
- ✓ Dimensions : 3 055 mm (H) × 1 985 mm (l) × 1 130 mm (P)
- ✓ Ouverture de remplissage : 1 200 mm (l) × 640 mm (H)
- ✓ Poids de la machine: 1870 kg
- ✓ Alimentation : moteur 380/400 V 7,5 kW triphasé
- ✓ Niveau acoustique: 74 dB
- ✓ Conforme EN16500
- ✓ Normes IP54
- ✓ Automate de commande avec cycle automatique et voyant de balle complète



OPTIONS

- Montage sur tracteur
- Utilisation maritime
- Porte à guillotine à ouverture automatique
- Moteur e-Power (380/440 V 4 kW triphasé)
- Version PET
- Remplissage par l'arrière
- Système de pesage électronique
- Contrat d'entretien annuel
- Structure galvanisée